



# Rider Kundenkompass 2024



---

Firma

---

Telefon

---

Name

---

E-Mail

---

Straße. Nr.

---

Gesprächspartner

---

PLZ, Ort



## 5. Welche Ausstattungsmerkmale sind wichtig?

- Serviceposition des Mähdecks
- Schnellwechselsystem für Anbaugeräte
- 2-Zylinder Motor
- Leiser und emissionsfreier Mähbetrieb dank Akkutechnologie
- Intelligente Motorsteuerung, wie Power Boost oder dynamisches Mähen
- Hydraulischer Geräteheber
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Sammelfunktion
- LED-Scheinwerfer
- LED-Display
- Bluetooth Konnektivität
- Zusätzlicher Stauraum mit Lademöglichkeit

## 1. Wie groß ist der Garten?

(bei gewerblichen Kunden: wie viele Betriebsstunden pro Jahr soll der Mäher eingesetzt werden?)

m<sup>2</sup>     Betriebsstunden/Jahr

## 2. Wie komplex ist der Garten?

- flach
  - hügelig
  - mehrere Hindernisse, wie Büsche und Bäume auf der Rasenfläche
- Sonstige Besonderheiten:

## 3. Wann soll der Rider eingesetzt werden?

- Frühjahr
- Sommer
- Herbst
- Winter

## 4. Welche Arbeiten möchten Sie mit dem Rider durchführen?

- Mäharbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Winterservice
- Transport

Weitere:

## 6. Zusammenfassung als Basis für das Angebot:

Meine Rider Empfehlung:

Die wichtigsten Gründe dafür:

Empfohlenes Mähdeck & Zubehör:

Besondere Wünsche:

Wussten Sie schon?

### Die Mähmethode Mulchen bringt viele Vorteile mit sich.

- 1** Rasenschnitt muss nicht teuer entsorgt werden (Zeit-/Kostensparnis)
- 2** Rasenschnitt dient als Dünger
- 3** Humusschicht wird erhöht (Bodenaufbau verbessert sich)
- 4** Weniger Feuchtigkeitsverlust am Boden (Rasen muss weniger häufig bewässert werden)

## Technische Daten

|   | R 112iC                  | R 112C5                  | R 112C                   | R 200iX                  | R 214C                   | R 214TC                  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Motorhersteller   | -                        | Husqvarna                | Husqvarna                | -                        | Husqvarna                | Husqvarna                |
| Motorbezeichnung  | BLDC (bürstenlos)        | HS 413AE                 | HS 413AE                 | BLDC (bürstenlos)        | HS 413AE                 | HV 586AE                 |
| Leistung in kW bei U/min  | 48 V (2 kWh)             | 8,4 @ 3.000              | 8,4 @ 3.000              | 48 V (2 kWh)             | 8,4 @ 3.000              | 12,0 @ 2.900             |
| Getriebetyp   | -                        | Manuell                  | Hydrostatisch            | -                        | Hydrostatisch            | Hydrostatisch            |
| Anzahl Zylinder   | -                        | 1                        | 1                        | -                        | 1                        | 2                        |
| Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)                         | 96                       | 100                      | 99                       | 96                       | 99                       | 98                       |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)                       | 80                       | 85                       | 84                       | 78                       | 84                       | 85                       |
| Äquivalenter Vibrationswert Lenkrad ( $a_{hv,eq}$ ), m/s <sup>2</sup> | 0,1                      | 1,6                      | 1,1                      | 0,1                      | 2,1                      | 1,9                      |
| Äquivalenter Vibrationswert Sitz ( $a_{hv,eq}$ ), m/s <sup>2</sup>    | 0,27                     | 0,7                      | 0,5                      | 0,2                      | 0,6                      | 0,29                     |
| Mähmethoden   | BioClip® und Heckauswurf |
| Schnittbreite, min. – max., cm  | 85                       | 85                       | 85                       | 94-103                   | 94                       | 94                       |
| Schnitthöhe, min. – max., mm  | 25 – 75                  | 25 – 70                  | 25 – 70                  | 25 - 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75                  |
| Ungemähte Kreisfläche, cm   | 65                       | 65                       | 65                       | 40                       | 30                       | 30                       |
| Anzahl Messer   | 2                        | 2                        | 2                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| Maße Grundgerät (Länge x Breite)                                      | 212 x 88**               | 212 x 88**               | 212 x 88**               | 199 x 89                 | 223 x 100**              | 223 x 100**              |
| Volumen Grasfangbehälter, l   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Reifengröße   | 155/50-8                 | 155/50-8                 | 155/50-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 |
| Gewicht, kg   | 161 (inkl. Mähdeck)      | 190 (inkl. Mähdeck)      | 190 (inkl. Mähdeck)      | 186 (exkl. Mähdeck)      | 228 (inkl. Mähdeck)      | 243 (inkl. Mähdeck)      |

\* Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik

\*\* inkl. Mähdeck

## Produktausstattung

|   | R 112iC | R 112C5 | R 112C | R 200iX | R 214C | R 214TC |
|---|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Turn Key Start                            | -       | ●       | ●      | -       | ●      | ●       |
| Allradantrieb                             | -       | -       | -      | -       | -      | -       |
| Verstellbares Lenkrad                     | -       | -       | -      | ●       | ●      | ●       |
| Servolenkung                              | -       | -       | -      | -       | -      | -       |
| LED-Scheinwerfer/LED-Rücklichter          | -/-     | ○/-     | ○/-    | ○       | ○/-    | ○/-     |
| LED-Display                               | ●       | -       | -      | ●       | -      | -       |
| Bluetooth Konnektivität                   | -       | -       | -      | -       | -      | -       |
| Serviceposition                           | -       | -       | -      | ●       | ●      | ●       |
| Schnellwechselsystem/X-Change             | -/-     | -/-     | -/-    | -/-     | -/-    | -/-     |
| Hydraulischer Geräteheber                 | -       | -       | -      | -       | -      | -       |
| Zusätzlicher Stauraum mit Lademöglichkeit | -       | -       | -      | -       | -      | -       |

## Verfügbare Mähdecks/Anbaugeräte

|               | R 112iC  | R 112C5 | R 112C | R 200iX  | R 214C | R 214TC |
|---------------|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| Combi 85      | ● (Akku) | ●       | ●      | -        | -      | -       |
| Combi 94      | -        | -       | -      | ○ (Akku) | ●      | ●       |
| Combi 95      | -        | -       | -      | -        | -      | -       |
| Combi 103     | -        | -       | -      | ○ (Akku) | -      | -       |
| Combi 112     | -        | -       | -      | -        | -      | -       |
| Combi 122     | -        | -       | -      | -        | -      | -       |
| Kehrmaschine  | -        | -       | -      | -        | ○      | ○       |
| Schlegelmäher | -        | -       | -      | -        | -      | -       |
| Schneeschild  | -        | ○       | ○      | -        | ○      | ○       |
| Schneefräse   | -        | -       | -      | -        | -      | -       |

| R 216T AWD               | R 318X                   | R 320X AWD               | R 316TX                  | R 316TX AWD              | R 316TsX AWD             | RC 318T             | RC 320Ts AWD        | R 418TsX AWD             | R 420TsX AWD             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Husqvarna                | Husqvarna                | Husqvarna                | Kawasaki                 | Kawasaki                 | Kawasaki                 | Husqvarna           | Husqvarna           | Kawasaki                 | Kawasaki                 |
| HV 586AE                 | HS 546AE                 | HS 546AE                 | V-Twin FS481V            | V-Twin FS481V            | V-Twin FS481V            | HV 635AE            | HV 635AE            | V-Twin FS541V            | V-Twin FS651V            |
| 11.3 @ 2.900             | 10.3 @ 2.900             | 10.3 @ 2.900             | 9.6 @ 2.900              | 9.6 @ 2.900              | 9.7 @ 3.100              | 12.7 @ 2.900        | 12.7 @ 2.900        | 10.8 @ 3.000             | 14.0 @ 3.000             |
| Hydrostatisch AWD        | Hydrostatisch            | Hydrostatisch AWD        | Hydrostatisch            | Hydrostatisch AWD        | Hydrostatisch AWD        | Hydrostatisch       | Hydrostatisch AWD   | Hydrostatisch AWD        | Hydrostatisch AWD        |
| 2                        | 1                        | 1                        | 2                        | 2                        | 2                        | 2                   | 2                   | 2                        | 2                        |
| 99                       | 99                       | 99                       | 98                       | 98                       | 99                       | 100                 | 100                 | 99                       | 102                      |
| 86                       | 84                       | 84                       | 83                       | 86                       | 84                       | 84                  | 84                  | 84                       | 87                       |
| 1.9                      | 1.6                      | 1.6                      | 2.5                      | 2.5                      | 2.5                      | 2.96                | 2.96                | 2.17                     | 2.67                     |
| 0.29                     | 0.4                      | 0.4                      | 0.7                      | 0.7                      | 0.7                      | 0.4                 | 0.4                 | 0.29                     | 0.15                     |
| BioClip® und Heckauswurf | Sammeln*            | Sammeln*            | BioClip® und Heckauswurf | BioClip® und Heckauswurf |
| 94 – 103                 | 94 – 112                 | 94 – 112                 | 94 – 112                 | 94 – 112                 | 94 – 112                 | 103 – 112           | 103 – 112           | 103 – 122                | 103 – 122                |
| 25 – 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75                  | 25 – 75             | 25 – 75             | 25 – 75                  | 25 – 75                  |
| 30                       | 30                       | 30                       | 30                       | 30                       | 30                       | 50                  | 50                  | 70                       | 70                       |
| 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                   | 3                   | 3                        | 3                        |
| 194 x 88                 | 202 x 89                 | 209 x 103           | 209 x 103           | 207 x 96                 | 207 x 96                 |
| –                        | –                        | –                        | –                        | –                        | –                        | 300                 | 300                 | –                        | –                        |
| 170/60-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 | 170/60-8                 | 165 x 65-8          | 165 x 65-8          | 200/65-8                 | 200/65-8                 |
| 225 (exkl. Mähdeck)      | 234 (exkl. Mähdeck)      | 234 (exkl. Mähdeck)      | 240 (exkl. Mähdeck)      | 238 (exkl. Mähdeck)      | 251 (exkl. Mähdeck)      | 326 (exkl. Mähdeck) | 327 (exkl. Mähdeck) | 304 (exkl. Mähdeck)      | 325 (exkl. Mähdeck)      |

| R 216T AWD | R 318X | R 320X AWD | R 316TX | R 316TX AWD | R 316TsX AWD | RC 318T | RC 320Ts AWD | R 418TsX AWD | R 420TsX AWD |
|------------|--------|------------|---------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| ●          | ●      | ●          | –       | –           | –            | ●       | ●            | –            | –            |
| ●          | –      | ●          | –       | ●           | ●            | –       | ●            | ●            | ●            |
| ●          | ●      | ●          | ●       | ●           | ●            | ●       | ●            | ●            | ●            |
| –          | –      | –          | –       | –           | ●            | –       | ●            | ●            | ●            |
| ●/-        | ●/○    | ●/●        | ●/○     | ●/●         | ●/●          | ●/-     | ●/-          | ●/-          | ●/-          |
| –          | ●      | ●          | ●       | ●           | ●            | –       | –            | ●            | ●            |
| –          | ●      | ●          | ●       | ●           | ●            | –       | –            | ●            | ●            |
| ●          | ●      | ●          | ●       | ●           | ●            | ●       | ●            | ●            | ●            |
| -/-        | ●/-    | ●/-        | ●/-     | ●/-         | ●/-          | ●/-     | ●/-          | -/●          | -/●          |
| –          | –      | –          | –       | –           | –            | –       | –            | ●            | ●            |
| –          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | –       | –            | ○            | ○            |

| R 216T AWD | R 318X | R 320X AWD | R 316TX | R 316TX AWD | R 316TsX AWD | RC 318T | RC 320Ts AWD | R 418TsX AWD | R 420TsX AWD |
|------------|--------|------------|---------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| –          | –      | –          | –       | –           | –            | –       | –            | –            | –            |
| ○          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | –       | –            | –            | –            |
| –          | –      | –          | –       | –           | –            | –       | –            | –            | –            |
| ○          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | ○       | ○            | ○            | ○            |
| –          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | ○       | ○            | ○            | ○            |
| –          | –      | –          | –       | –           | –            | –       | –            | –            | ○            |
| ○          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | –       | ○            | ○            | ○            |
| –          | (○)    | ○          | (○)     | ○           | ○            | –       | ○            | ○            | ○            |
| ○          | ○      | ○          | ○       | ○           | ○            | –       | ○            | ○            | ○            |
| –          | (○)    | ○          | (○)     | ○           | ○            | –       | –            | ○            | ○            |

● serienmäßig enthalten ○ als Zubehör erhältlich (○) passend, jedoch wegen Traktion nicht zu empfehlen

## Akku Rider: Leise und emissionsfrei

Die Husqvarna Akku Rider 112iC und 200iX bieten die gesamte Leistung und den Komfort eines benzinbetriebenen Riders, jedoch ohne Motorgeräusche und direkte Emissionen. Die Rider sind klein und kompakt und eignen sich ideal zum Mähen kleinerer Rasenflächen und zum Mähen in lärmsensiblen Bereichen.

### Automatische Messerzuschaltung

Die Messer werden automatisch eingeschaltet, wenn das Mähdeck abgesenkt wird

### Display

Übermittelt die wichtigsten Informationen zum Gerät

### Leiser Betrieb

Nahezu geräuschlos im Transportmodus

### savE

Der Sparmodus savE trägt zur maximalen Betriebszeit bei

### Knicklenkung

Äußerst wendig dank der Knicklenkung

### Li-Ionen Akku

Leistungsstarker 48 V Li-Ionen Akku mit der Möglichkeit die Laufzeit mit einem zweiten Akku zu verlängern (R 200iX)

### USB-Anschlüsse (R 200iX)

Über die USB-Anschlüsse im Staufach können bequem mehrere Geräte aufgeladen werden

### Automatische Bremse (R 200iX)

Der Rider bremst beim Anhalten automatisch



### Intelligente Motorsteuerung

Mit der Power Boost Funktion (R 112iC) und dem dynamischen Mähen (R 200iX) wird die Leistung beim Mähen automatisch den Grasbedingungen angepasst und somit die Akkulaufzeit optimal ausgenutzt

### Elektrischer Mähwerksantrieb

Keine Riemen, die verschleiben können sowie ausgetauscht oder eingestellt werden müssen

### Serviceposition (R 200iX)

Die Serviceposition erleichtert die Reinigung und Wartung

## Rider Collection: Der Rider mit innovativer Sammelfunktion

### Effiziente Sammelfunktion

Der Grasschnitt wird über die kraftvolle ACTech Schneckenmechanik schnell und rückstandsfrei vom Mähwerk zum Auffangbehälter transportiert. Bei diesem Vorgang wird das Gras komprimiert, wodurch deutlich mehr Gras aufgefangen werden kann als bei herkömmlichen Systemen

### Einfache Bedienung

Die Grasaufnahme lässt sich einfach per Knopfdruck aktivieren/deaktivieren



### Bequemes Entleeren

Die große Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren



### Einfach zu warten

Alle Servicepunkte des Rider Collections sind leicht zugänglich, einschließlich der Unterseite des kippbaren Mähdecks



## Husqvarna Rider: Qualität, die sich auszahlt



### Einzigartige Manövrierbarkeit

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen, wie z. B. Bäumen, Sträuchern und Pflanzenkübeln. Die ungemähte Kreisfläche von 30 cm (abhängig von Modell und Mähdeck) verkürzt die Nacharbeit mit dem Trimmer enorm.



### Mäht überall

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



### Stabilität und Bequemlichkeit

Der niedrige Schwerpunkt des Riders sorgt für eine ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Durch die exakte Lenkung, das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe und die intuitiven Bedienelemente manövrieren Sie den Rider spielend.



### Qualität und einfache Wartung

Unsere Rider überzeugen durch ihre sehr gute Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Husqvarna Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht die Reinigung und den Service.

## Husqvarna Rider: Passende Lösungen für jede Jahreszeit

### 100er-Serie

- akku- und benzinbetrieben



Heckmontiertes Zubehör\*



Schneeräumschild  
(nicht für Akku Rider)

### 200er-Serie

- akku- und benzinbetrieben



Heckmontiertes Zubehör\*



Schneeräumschild  
(nicht für Akku Rider)



Kehrmaschine  
(nicht für Akku Rider)

### 300er-Serie

- benzinbetrieben



Heckmontiertes Zubehör\*



Schneeräumschild



Kehrmaschine



Schlegelmäher



Schneefräse  
(nicht für Rider Collection)

### 400er-Serie

- benzinbetrieben



Heckmontiertes Zubehör\*



Schneeräumschild



Kehrmaschine



Schlegelmäher



Schneefräse

\*weiteres heckmontiertes Zubehör finden Sie unter [www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/rider/](http://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/rider/)

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als UVP inkl. 19 % MwSt.

Husqvarna Deutschland GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · 89079 Ulm · Tel. +49 731 940 393 939

[www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)